

■ サービスデータ

左ブレーキ レバの遊び	10 - 20 mm
タイヤサイズ	前輪 80/90-14M/C 40P 後輪 90/90-14M/C 46P
タイヤタイプ	バイアス、チューブレス
指定タイヤ	前輪 CHENG SHIN C-922F 後輪 CHENG SHIN C-922R
タイヤ空気圧	前輪 200 kPa (2.00 kgf/cm ²) 後輪 225 kPa (2.25 kgf/cm ²)
点火プラグ	標準 MR8C-9N (NGK)
プラグギャップ	0.8 - 0.9 mm
アイドル回転数	1,700 ± 100 rpm

推奨エンジンオイル	Honda 純正 ウルトラ E1 JASO T 903 規格：MB SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 0.7 ℓ 全容量 0.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回：1,000 km または 1 ヶ月 以後：3,000 km または 1 年ごと
推奨トランス ミッションオイル	Honda 純正 ウルトラ E1 JASO T 903 規格：MB SAE 規格：10W-30 API 分類：SL 級
トランスミッション オイル容量	オイル交換時 0.10 ℓ 全容量 0.12 ℓ
トランスミッション オイル交換時期	初回：5 年 以後：4 年ごと
指定ブレーキ液	Honda 純正 ブレーキフルード DOT 3 または DOT 4
エアリリーナー 交換時期	交換：20,000 km ごと