

## ■ 主要諸元

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 型式         | JBK-MF11                         |
| 全長         | 2,180 mm                         |
| 全幅         | 750 mm                           |
| 全高         | 1,150 mm                         |
| ホイールベース    | 1,540 mm                         |
| 最低地上高      | 130 mm                           |
| キヤスター角     | 26° 30'                          |
| トレール長      | 89 mm                            |
|            | <b>FAZE</b> 180 kg               |
| 車両重量       | <b>FAZE &lt; ABS &gt;</b> 183 kg |
|            | <b>FAZE TYPE-S</b> 185 kg        |
| 乗車定員       | 2名                               |
| 最小回転半径     | 2.6 m                            |
| 排気量        | 248 cm <sup>3</sup>              |
| ボア × ストローク | 68.0 × 68.5 mm                   |
| 圧縮比        | 10.2                             |
| 燃料         | 無鉛レギュラーガソリン                      |
| 燃料タンク容量    | 12 ℓ                             |

|         |  |
|---------|--|
|         | FTZ12S   |
| バッテリー容量 | 12 V-10 Ah (10HR)<br>YTZ12S<br>12 V-11 Ah (10HR) |
|         | 機関から変速機 1.000                                    |
| 減速比     | 第1次 2.444  |
|         | 第2次 3.083  |

## ■ サービスデータ

|                   |  |
|-------------------|--|
| タイヤサイズ            | 前輪 110/90-13M/C 55P<br>後輪 140/70-13M/C 61P   |
| タイヤタイプ            | バイアス、チューブレス  |
| 指定タイヤ             | 前輪 BRIDGESTONE HOOP B03 E<br>DUNLOP SX01F JC<br>後輪 BRIDGESTONE HOOP B02 E<br>DUNLOP SX01 |
| タイヤ空気圧<br>(1名乗車時) | 前輪 175 kPa(1.75 kgf/cm <sup>2</sup> )<br>後輪 200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )           |
| タイヤ空気圧<br>(2名乗車時) | 前輪 175 kPa(1.75 kgf/cm <sup>2</sup> )<br>後輪 225 kPa(2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )           |
| 最小残溝量             | 前輪 1.5 mm<br>後輪 2.0 mm   |