

点火プラグ	LMAR8A-9 (NGK)
プラグギャップ	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数	1,500 rpm
推奨	Honda 純正 ウルトラ E1
エンジンオイル	JASO T 903 規格: MB SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 1.3 ℓ フィルター交換時 1.4 ℓ 全容量 1.7 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと
推奨ファイナル ギアオイル	Honda 純正 ウルトラ G1 JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
ファイナルギア オイル容量	オイル交換時 280 cm ³ 全容量 300 cm ³
指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量 2.04 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正 ウルトララジエーター液
エアクリナー 交換時期	交換: 20,000 km ごと

■ バルブ(電球)

ヘッドライト	12 V-60/55 W
ブレーキ / テールライト	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-21/5 W X2
リアウィンカー	12 V-21 W X2
ライセンスランプ	12 V-5 W

■ ヒューズ

メインヒューズ	A 40 A B 20 A C 30 A
その他のヒューズ	FAZE 15 A, 10 A, 5 A FAZE < ABS > 30 A, 15 A, FAZE TYPE-S 10 A, 5 A