

## Teknik özellikler

Önerilen tahrik zinciri yağı	Özellikle O-ring zincirleri için tasarlanmış tahrik zinciri yağı. Eğer tavsiye edilen yağ yoksa, SAE 80 veya 90 dişli yağı kullanınız.
Tahrik zinciri gevşekliği	30 - 40 mm (1.2 - 1.6 in)
Standart tahrik zinciri	DID 525HV3 veya RK 525ROZ6
Standart zincir dişli	Bağlantıların sayısı 110 Tahrik zincir dişlisi 16T Tahrik edilen zincir dişli 43T

### ■ Ampuller

Far	LED
Fren Lambası	LED
Arka Lamba	LED
Ön sinyal lambası	LED
Arka sinyal lambası	LED
Plaka Lambası Ampülü	12 V-5 W

### ■ Sigortalar

Ana sigorta	30 A
Diğer sigortalar	30 A, 20 A, 10 A

### ■ Tork Değerleri

Motor yağı tahliye civatası	30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)
Yağ filtresi	26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)
Rulman tutucusu sıkıştırma civatası	74 N·m (7.5 kgf·m, 55 lbf·ft)
Sele ayar plakası soket civatası A	22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)
Sele ayar halkası soket civatası B/soket civatası C	12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)
Ön tekerlek aks civatası	59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft)
Ön tekerlek fren kaliperi montaj civataları	45 N·m (4.6 kgf·m, 33 lbf·ft)
Ön tekerlek aks sıkıştırma civatası	22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)
Arka somunu	108 N·m (11.0 kgf·m, 80 lbf·ft)
Susturucu montaj somunu	27 N·m (2.8 kgf·m, 20 lbf·ft)
Susturucu bant civatası	21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lbf·ft)