

## Especificaciones

### ■ Datos de servicio

Medidas de los neumáticos	Delantero	90/90-19M/C 52P
	Trasero	110/90-17M/C 60P
Tipo de neumático	Diagonal, con cámara	
Neumáticos recomendados	Delantero	CHENG SHIN C6559F
	Trasero	CHENG SHIN C6559
Presión de los neumáticos (solo piloto)	Delantero	150 kPa (1,50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	Trasero	150 kPa (1,50 kgf/cm <sup>2</sup> )
Presión de los neumáticos (Piloto y pasajero)	Delantero	150 kPa (1,50 kgf/cm <sup>2</sup> )
	Trasero	200 kPa (2,00 kgf/cm <sup>2</sup> )
Profundidad mínima de la banda de rodadura	Delantera	3,0 mm
	Trasera	3,0 mm
Bujía	(estándar)	CPR8EA9 (NGK)
Separación de electrodos de la bujía	de 0,80 a 0,90 mm	
Velocidad de ralentí	1.400 ± 100 rpm	

Especificaciones

Aceite del motor recomendado	Aceite para motocicleta Honda 4 tiempos Clasificación de servicio API SG o superior, excluyendo los aceites marcados con "Energy Conserving" o "Resource Conserving" SAE 10W-30, JASO T 903 norma MA	
Capacidad de aceite del motor	Después del drenaje	1,0 litros
	Después del desmontaje	1,2 litros
Líquido de frenos recomendado	Líquido de frenos Honda DOT 3 o DOT 4	
Lubricante recomendado para la cadena de transmisión	Lubricante para cadenas de transmisión específicamente diseñado para cadenas con juntas tóricas. Si no estuviera disponible, utilice aceite para engranajes SAE 80 o 90.	
Holgura de la cadena de transmisión	de 20 a 30 mm	
Cadena de transmisión estándar	CHOHO 428HO	
Tamaños estándar de los piñones	N.º de eslabones	130
	Piñón delantero	17T
	Corona de la rueda trasera	49T