



หัวข้อการบริการ เวลาในการบริการ

1	เรือนเครื่องยนต์ด้านขวา	4.1
	รวมการถอดและการประกอบเครื่องยนต์	
3	เรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย	3.4
	รวมการถอดและการประกอบเครื่องยนต์	
	เรือนเครื่องยนต์ทั้งสองด้าน	4.4
	รวมการถอดและการประกอบเครื่องยนต์	
7	ชุดสวิทช์เกียร์ว่าง	0.2
8	ชุดตัวตรวจจับความเร็วของรถ	0.4
13	ซีลกันน้ำมัน, 11.6x24x10	1.4

2

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	11100-K26-305	เรือนเครื่องยนต์ด้านขวา	1	CRANKCASE COMP., R.
2	11133-KYZ-900	ปลอกกรอง, 1.0 มม.	1	JET, OIL, 1.0MM
3	11200-K26-900	เรือนเครื่องยนต์ด้านซ้าย	1	CRANKCASE COMP., L.
4	11215-KYZ-900	ปลอกดันลูกปืน	1	PLUG, BEARING PUSH
5	11216-KYZ-900	สปริงปลอกดันลูกปืน	1	SPRING, BEARING PUSH
6	11218-KYZ-900	แผ่นกันน้ำมัน	1	PLATE, OIL STOPPER
7	35759-K26-901	ชุดสวิทช์เกียร์ว่าง	1	CONTACT ASSY., NEUTRAL SWITCH
8	37700-K26-901	ชุดตัวตรวจจับความเร็วของรถ	1	SENSOR ASSY., SPEED
9	90004-GHB-640	bolt หน้าที่แปลน, 6x18 (NSHF)	1	BOLT, FLANGE, 6x18 (NSHF)
10	90031-KPH-900	bolt ที่ตัดเลื้อยสูบ, 8x203	2	BOLT, CYLINDER STUD, 8x203
11	90031-KYZ-900	bolt ที่ตัด, 8x196	2	BOLT, STUD, 8x196
12	90407-259-000	แหวนรอง, 12.5x20	1	PACKING, DRAIN COCK, 12.5x20
13	91208-KPH-901	ซีลกันน้ำมัน, 11.6x24x10 (ARAI)	1	OIL SEAL, 11.6x24x10 (ARAI)
14	92800-12000	bolt ที่ถายน้ำมัน, 12 มม.	1	BOLT, DRAIN PLUG, 12MM
15	94301-10120	ปลอกสลัก, 10x12	4	DOWEL PIN, 10x12