

点検整備方式

- 注 1. 作業点検項目には高速走行点検項目を含む。
2. 「●」印は法規で義務づけられた点検時期を示し、「○」印はそれ外メーカーで推奨することを示す。
3. 「☆」印は、保安部品の定期交換を示す。
その交換時期は、一般走行する不特定多数の車を対象に定めてある。従って著しく走行条件の異なる車はこれに準拠して交換する。
4. 備考欄でいう「高速」又は「高速走行時」とは、80km/h以上の速度で走行する場合をいう。

 部分が変更点を示す

点 検 整 備 項 目	点検整備時期				備 考
	運 行 前	1	自家用		
		か 月	6 月	12 月	
か じ 取 り 装 置	ハンドル			●	
	遊び、緩み及びがた			●	
	操作具合			●	
	かり車輪			●	
	左右の回転角度			●	
か は り 取 り	損傷		●	●	
	ホーク・スピンドルの取付状態		●	●	ステアリング・システムを示す
	ホーク・スピンドルの軸受部のがた			●	ステアリング・システムを示す
制 動	ブレーキ・ペダル				遊び ペダル式 10～20mm レバー式(レバー先端で) 20～30mm
	遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間			● ●	
	踏みしろ及びきき具合	●			
	ブレーキのきき具合		○	● ●	
	ホース及び				
	漏れ、損傷及び取付状態		○	● ●	
	ブレーキ・ホースの交換				☆ 4年毎
	リザーバタンク				
	液量	●	●	●	液面レベル 前輪：上限～下限間にあること 後輪：上限～下限間にあること
	装 置	マスタ・シリンダ及びホイール・シリンダ、ホーン、キャリハのゴム製品の交換			●
機能、摩耗及び損傷					
ディスクとパッドのすき間				●	
パッドの摩耗			○	●	インジケータ式
ディスクの摩耗及び損傷				●	標準厚さ：前輪4.0mm 後輪5.0mm 使用限度：前輪3.5mm 後輪4.0mm
給油脂					1年毎